

## Leistungsbeschreibung

---

# VCCconnect

Version: 5.2

Autor: ITES GmbH (Geschäftsbereich VOICECOM)

Stand: November 2022

## Inhalt

<b>Allgemein</b>	<b>3</b>
<b>1 Leistungsumfang VCConnect</b>	<b>4</b>
1.1 Allgemeine Funktionen	4
1.2 Konfigurationsmöglichkeiten	5
1.3 Zusätzliche Funktionen	6
1.4 Operator Connect für MS Teams	7
<b>2 Systemanforderungen, Mitwirkung des Kunden</b>	<b>8</b>
2.1 Systemanforderungen Infrastruktur	8
2.2 Sonstige Anforderungen	9
2.3 Nutzungsvoraussetzungen	9
2.4 Notruf	10
2.5 Einschränkungen SIP-Trunk Dienste	10
<b>3 Zusätzliche Optionen und Dienstleistungen</b>	<b>12</b>
3.1 Rufnummern/Rufnummernportierung	12
3.2 Flatrates	12
3.3 Minutenpakete	15
3.4 Option 0900 Rufnummerngasse	15
<b>4 Buchung, Kündigung</b>	<b>16</b>
<b>5 Rechnungstellung</b>	<b>17</b>
5.1 Automatische Rechnungstellung	17
5.2 Einzelverbindungs nachweis (CDR)	17
<b>6 Operator Online</b>	<b>18</b>
<b>7 Weiterentwicklung von Diensten</b>	<b>19</b>
<b>8 Entstörung</b>	<b>20</b>
<b>9 Kunden-Hotline</b>	<b>21</b>
<b>Anhang A - Richtlinien für die Sicherung von IP-Telefonanlagen</b>	<b>22</b>

## Allgemein

Mit VCCconnect stellt die ITES GmbH (Geschäftsbereich VOICECOM) (im Folgenden „VOICECOM“) dem Kunden eine Kommunikationsdienstleistung zur Verfügung, welche folgende Bestandteile umfasst:

- VCCconnect: Bereitstellung und Betrieb eines Telefoniedienstes, welcher vorhandene Telefonanlagen, IP -Endgeräte und Unified Messaging- sowie Media-Server (im Folgenden zusammenfassend „TK-Anlagen“) über VoIP (Voice over IP) mit der Außenwelt verbindet. Diese Technik wird im Allgemeinen als „SIP Trunking“-Dienst bezeichnet.
- VCMobile Connect: Aufbauend VCCconnect können mit VCMobile Connect (im Folgenden „MC“) Mobilfunkendgeräte als IP-Nebenstellen einer kundenseitig vorhandenen IP-Telefonanlage (im Folgenden „IP-PBX“) zugeführt werden. VCMobile Connect hat eine zusätzliche spezifische Leistungsbeschreibung.

# 1 Leistungsumfang VCCconnect

VCCconnect stellt einen paketorientierten IP-Sprachdienst zur Verfügung, der ankommende und abgehende Sprachverbindungen innerhalb des VOICECOM Netzes, als auch im Übergang zu herkömmlichen Public Switched Telephony Network (im Folgenden „PSTN“) national wie international bereitstellt.

VCCconnect ermöglicht es, pro SIP-Trunk eine bestimmte Anzahl gleichzeitiger Sprach- oder Faxverbindungen zu realisieren. Die Leistung VCCconnect besteht aus einer Anzahl gleichzeitiger Sprach- oder Faxverbindungen (im Folgenden „Kanäle“) und der Vermittlung der Gesprächsminuten.

Die TK-Anlagen werden vom Kunden gestellt und zur Sicherstellung einer optimalen Dienstqualität wird empfohlen, nur TK-Anlagen zu verwenden, die von VOICECOM zur Nutzung freigegeben wurden. VCCconnect setzt eine Internetanbindung voraus, die optional von VOICECOM eingekauft werden kann.

## 1.1 Allgemeine Funktionen

Die allgemeinen Funktionen umfassen die Basisfunktionen für die telefonische Erreichbarkeit, die mindestens konfiguriert werden müssen, um VCCconnect benutzen zu können.

### 1.1.1 Authentifizierung

Um unautorisierte Anrufe zu verhindern, ist die Authentifizierung der Telefonanlage im Netzwerk von VOICECOM von entscheidender Bedeutung und innerhalb von VCCconnect steht folgende Methode zur Authentifizierung zur Verfügung:

<b>Kanalname &amp; Kennwort</b>	Es muss ein Kanalname und ein Kennwort für den VCCconnect-SIP-Trunk gewählt werden.
---------------------------------	---

**HINWEIS:** Das Kennwort muss ausreichend sicher sein, also genügend willkürlich gewählte Zeichen, Ziffern und Großbuchstaben enthalten. Der Kunde ist für den verantwortungsvollen Umgang mit Kennwörtern und Codes verantwortlich und hat den Zugriff durch unbefugte Dritte zu verhindern. VOICECOM empfiehlt, wenn technisch möglich, die Kombination von Kanalbezeichnung & Kennwort und der Funktion „IP-WHITELIST“. Mit der Funktion IP Whitelist lässt unser SIP-Trunk nur die Registrierung einer Telefonanlage zu, wenn die hinterlegte IP-Adresse übereinstimmt.

### 1.1.2 Rufnummerneinstellungen - Absendernummer

Es ist notwendig, an jeden VCCconnect-SIP-Trunk eine Standard-Absendernummer zu vergeben. Dabei handelt es sich um die Rufnummer, die standardmäßig für ausgehende Gespräche verwendet wird, sofern die TK-Anlage nicht eine andere Nummer vorgibt.

Abhängig vom Anbieter des Angerufenen kann nicht immer gewährleistet werden, dass die übermittelte Rufnummer der eingestellten Rufnummer entspricht. Falls der angerufene Carrier die „User Provided Number“ nicht unterstützt, wird lediglich die „Network Provided Number“ übertragen, die der jeweiligen Stammrufnummer des Anrufenden entspricht. Die Anzeige der Absendernummer beim B-Teilnehmer kann unterdrückt werden.

## 1.2 Konfigurationsmöglichkeiten

VCCconnect bietet eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten, um eine optimale Interoperabilität mit verschiedenen IP-PBX sicher zu stellen. Es ist möglich, bei VCCconnect alle Detailinstellungen manuell zu konfigurieren.

VCCconnect bietet die Möglichkeit, vordefinierte Vorlagen für verschiedene Marken/Anlagentypen zu benutzen, um geeignete Einstellungen automatisch auszuwählen. Wenn im Operator eine Vorlage ausgewählt wird, werden automatisch alle anschließenden Einstellungen geladen. Danach können diese Einstellungen noch feinabgestimmt werden, bevor sie gespeichert werden.

### 1.2.1 Kapazität & Codecs

Die Anzahl der gebuchten Kanäle (eingehend und ausgehend zusammen), begrenzt die Anzahl der Sprach- oder Faxverbindungen die zugleich über einen VCCconnect-SIP-Trunk geführt werden können. Es ist also wichtig, dass ein VCCconnect-SIP-Trunk über ausreichende Kanäle verfügt.

Gleichzeitig ist die Anzahl der max. möglichen Kanäle auf einer physikalischen Anbindung durch die Gesamtbandbreite limitiert. VCCconnect benötigt pro Sprachkanal in Abhängigkeit des Protokoll-Overheads und des Codes verschiedene Bruttobandbreiten der Datenanbindung (also inkl. Protokoll-Overhead), ca. jeweils im Up- und Download:

G.711	( $\mu$ -law oder A-law) ist der von VOICECOM verwendete Standard-Codec	100kbit/s
-------	---	-----------

### 1.2.2 DTMF (Tonwahl)

VCConnect bietet die Wahl aus drei Verfahren für die DTMF-Übermittlung:

Inband	Das DTMF-Signal wird zusammen mit dem Gespräch übermittelt (RTP).
SIP INFO	DTMF-Signale werden separat über eine SIP-Mitteilung als Signalisierungsnachricht übermittelt.
RFC2833	Gängigste Methode für die Übermittlung von DTMF-Signalen über die Signalisierung.

HINWEIS: Es ist wichtig, dass auf der PBX-Seite dasselbe DTMF-Verfahren ausgewählt wird wie bei VCConnect, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.

### 1.2.3 Sonstige Konfigurationsmöglichkeiten

Erweiterte RTP-Funktionen	Weitere Optionen für die RTP Einstellungen
Verfahren zur Übermittlung der Rufnummer	Unterstützung von 4 Verfahren zur Übermittlung von Rufnummern
CLIP Funktionen	Erweiterte Möglichkeiten zur Anzeige der Absenderrufnummer
Zielfilter	Möglichkeit Rufnummernteile nach Regeln zu filtern, z.B. Call-by-Call entfernen
Rufnummernlänge	Unterstützung von dynamischen Rufnummernlängen
DID	Direct Inward Dialing mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten
Anrufsperrn	Möglichkeit, Dienstkategorien, z.B. Servicrufnummer 0900 netzseitig zu sperren

## 1.3 Zusätzliche Funktionen

VCConnect stellt neben der Anbindung der TK-Anlage noch zusätzliche intelligente Funktionen netzseitig zur Verfügung:

Anrufweitchaltung (manuelles Failover)	Möglichkeit netzseitig Rufumleitungen für Rufnummern vorzunehmen
Failover-Routing	Möglichkeit im Falle des Ausfalls der Verbindung zu Ihrer TK-Anlage, die Anrufe netzseitig an andere Rufnummern weiterzuleiten
Voicemail	Möglichkeit netzseitig Voicemailboxen zur Verfügung zu stellen
Anrufsperrn	Möglichkeit, Dienstkategorien, z.B. Servicrufnummer 0900 netzseitig zu sperren

## 1.4 Operator Connect für MS Teams

VOICECOM bietet einen zertifizierten VCCconnect Zugang für das Produkt OPERATOR CONNECT von Microsoft an. Damit ist VOICECOM ein wählbarer Telefonieanbieter im Microsoft Teams Admin Center. Microsoft Teams Nutzern können auf diese Weise mit einer VOICECOM-Festnetzrufnummer für Telefonie in/aus dem öffentlichen Netz verknüpft werden.

Der Leistungsumfang von VOICECOM ist auf die Bereitstellung von geeigneten Rufnummern und SIP-Verbindungen beschränkt, sowie auf deren Wartung und Entstörung. Sonderfunktionen, wie Fail-Over oder CLI-Konfiguration stehen in dieser Produktvariante von VCCconnect nicht zur Verfügung.

Konfiguration, Wartung und Entstörung von Microsoft Teams oder anderen Microsoft Anwendungen und/oder Systemen, die für diesen Dienst erforderlich sind, gehören nicht zum Leistungsumfang von VOICECOM und obliegen dem Kunden.

## 2 Systemanforderungen, Mitwirkung des Kunden

Zur Sicherstellung einer optimalen Leistungserbringung ist die Mitwirkung des Kunden erforderlich. Die dauerhafte Sicherstellung folgender Systemanforderungen stellt eine vertragliche Mitwirkungspflicht des Kunden dar.

### 2.1 Systemanforderungen Infrastruktur

Die Konfiguration der LAN Infrastruktur liegt im Verantwortungsbereich des Kunden. Um einen störungsfreien Betrieb des Telefondienstes zu gewährleisten empfiehlt VOICECOM nachfolgende Anschlussvarianten.

#### 2.1.1 IP-Adressen

Eine IP-Leitung, die für VCCconnect eingesetzt wird, muss mindestens die folgenden Adressen erreichen können:

Beschreibung	IP-Adressen	Protokoll	Ports
VCCconnect Plattform	89.184.187.0/24	UDP	5060, 5080 & 16384-32768
NTP server (time)	Alle	UDP	123
DNS	89.184.161.10, 89.184.181.10	UDP	53

#### 2.1.2 WAN-Infrastruktur

VOICECOM empfiehlt die Anbindung von VCCconnect über eine dedizierte IP-Anbindung für VCCconnect oder den Einsatz technischer Mechanismen, welche der Übertragung von SIP-Signalisierung- und Mediadaten jederzeit ausreichende Bandbreite gegenüber konkurrierenden IP-Daten einräumen.

Um eine geeignete Qualität für Sprach-Übertragung auf der LAN-Infrastruktur zu sicherzustellen, müssen bei der Dimensionierung und Konfiguration folgende Leistungsparameter auf der Verbindung zwischen TK-Anlage und dem VCCconnect Service unabhängig von der Anschlussvariante erfüllt sein:

- maximal 40ms Round Trip Delay
- maximal 1.0% Paketverlust in 10s Intervall
- maximal 5ms Jitter

Optional kann die Internetleitung zur Anbindung von VOICECOM geliefert werden. In diesem Fall bildet das CPE die Schnittstelle zum Kunden. Der Kunde ist ab dieser Anschlussstelle selbst für die Einhaltung rechtlicher und IT-sicherheitstechnischer Obliegenheiten zuständig. Ferner ist



vom Kunden die Stromversorgung für die Anschlusssysteme (CPE) der von VOICECOM zur Verfügung gestellten Anschlussleitungen zu gewährleisten.

### 2.1.3 Leihgabe der technischen Ausstattung

Sämtliche technische Ausstattungen, die VOICECOM oder Partner von VOICECOM beim Kunden installieren und die nicht vom Kunden käuflich erworben wurden, bleiben Eigentum von VOICECOM und sind nach Beendigung des Vertragsverhältnisses auf Verlangen vom Kunden ordnungsgemäß abzubauen und an VOICECOM zurückzugeben. Der Kunde darf entsprechende Kennzeichnungen von VOICECOM auf den Geräten nicht entfernen und ist verpflichtet, Dritte auf das Bestehen eines Eigentumsverhältnisses von VOICECOM hinzuweisen.

## 2.2 Sonstige Anforderungen

### 2.2.1 VCConnect für MS Teams

Für die Nutzung der „VCConnect für Microsoft Teams“ Dienste sind Microsoft-Nutzerlizenzen vom Kunden bereitzustellen, die die Telefonie über Microsoft Teams ermöglichen. Für den Dienst notwendige Einrichtungen und Konfigurationen in der Microsoft Umgebung obliegen dem Kunden, weiterhin muss der Kunde dafür über geeignete Microsoft Administratorenrechte verfügen.

## 2.3 Nutzungsvoraussetzungen

Der Dienst VCConnect ist konzipiert zur Nutzung für Geschäftskunden für Telefondienste im vorhersehbaren Rahmen. Unzulässig sind Anwendungen, bei denen ein Aufbau von Sprachdaten-Sessions (inkl. DTMF und Fax) von vornherein nicht erwünscht, bzw. von der Anwendung technisch verhindert wird. Die SIP-Signalisierung dient ausschließlich der Unterstützung des Telefondienstes und darf nicht anderweitig verwendet werden

In Bezug auf die gleichzeitig genutzten Sprachkanäle pro SIP Trunk hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass

- zu keinem Zeitpunkt mehr Sprachkanäle aufgebaut werden als die IP Anbindung als Bandbreite zur Verfügung stellt
- zu keinem Zeitpunkt mehr als die gebuchten Sprachkanäle aufgebaut werden
- bei mindestens 60% der Wählversuche eine Verbindung zu Stande kommt
- kein automatischer und zeitgleicher Rufaufbau erfolgt (automatisierte Dialer)
- die Anzahl der Anrufversuche pro Sekunde (CAPS) die maximalen Werte laut folgender Tabelle nicht überschreitet:

0-10 Kanäle	10 % der gebuchten Kanäle als CAPS
11-50 Kanäle	5 % der gebuchten Kanäle als CAPS
50-100 Kanäle	3 % der gebuchten Kanäle als CAPS
> 100 Kanäle	2,5 % der gebuchten Kanäle als CAPS

## 2.4 Notruf

Notrufe, welche nicht von zellularen mobilen Netzen erfolgen, werden durch VOICECOM immer an die Notrufstelle vermittelt, die für den bei der Rufnummernbeantragung angegebenen Standortadresse verantwortlich ist. Im Falle eines Umzugs ist der Kunde selbst verantwortlich, der VOICECOM die neue Standortadresse mitzuteilen, um sicherzustellen, dass Notrufe die richtige Notrufabfragestelle erreichen.

Sollte der Kunde den Dienst nicht an dieser Adresse nutzen (so genannte nomadische Nutzung) und einen Notruf absetzen, wird dennoch nur die oben genannte Notrufabfragestelle erreicht. Daher darf bei nomadischer Nutzung und speziell bei Nutzung aus dem Ausland der Notruf nicht genutzt werden, da Standortermittlung und Soforthilfe im Falle eines „Röchelrufs“ (der Anrufer kann z.B. wegen einer Verletzung nicht sprechen) nicht sichergestellt werden können. Der Kunde hat seine Mitarbeiter entsprechend hinzuweisen.

Das Absetzen von Notrufen ist bei einem Stromausfall nicht möglich, es sein denn, der Kunde hat sichergestellt, dass seine Endgeräte, das lokale Netzwerk und die Internetanbindung des Standortes auch bei einem Stromausfall im Gebäude durch eine alternative Spannungsversorgung operabel gehalten werden. Der Kunde ist daher selbst verantwortlich, die dauerhafte Verfügbarkeit der IP-Verbindung zum VOICECOM System sicherzustellen. Aus den oben genannten Gründen wird empfohlen, am Standort immer mehrere betriebsbereite VCMobile Endgeräte vorzuhalten.

## 2.5 Einschränkungen SIP-Trunk Dienste

VCConnect ist ein Festnetzdienst, welcher auf VoIP-Technologien basiert. Die VoIP-Technologie kann nicht alle Funktionen der klassischen Sprachtelefonie (mit ISDN- oder Analog-Anschluss) abbilden.

Bisherige PSTN-Dienste Fax und Modem wurden für TDM-basierte Netze entwickelt und sind über moderne IP-Weitverkehrsnetze nur eingeschränkt verfügbar. Höhere Latenzzeiten in IP-Netzen können die Nutzung von Modem-Codecs erheblich stören und dazu führen, dass diese nicht mehr zu verwenden sind.

Die Übertragung von Faxen im PSTN erfolgt über ein über die Jahre entwickeltes T.30 Protokoll, welches in der Praxis nicht von allen Herstellern eingehalten wird. Insbesondere bei Multifunktionsgeräten ist mit Inkompatibilitäten zu rechnen. Sollte ein Faxgerät eingesetzt

werden, welches nicht hinreichend kompatibel mit dem Protokoll T.30 ist, wird die Installation eines herkömmlichen ISDN- oder analogen Anschlusses empfohlen, insofern dieser in Deutschland noch bestellbar ist.

Des Weiteren werden speziell für ISDN entwickelte Dienste, wie ISDN-Sondergeräte, wie z.B. ISDN-basierte Videokonferenzsysteme, Brandmelder oder Frankiermaschinen, sowie eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit von mehr als 14,4 kbit/s nicht unterstützt.

Insbesondere die folgenden Funktionalitäten bietet VOICECOM daher nicht an:

- Anschaltung von ISDN-Standard- oder Sondergeräten wie z. B. von ISDN-PC-Karten, Brandmeldern, EC-Cash bzw. Kreditkartensysteme, Frankiermaschinen und Alarmanlagen.
- Unterstützung von erweiterten Funktionalitäten, bzw. Kompatibilität für Faxgeräte wie z.B. eine Übertragungsgeschwindigkeit von mehr als 14,4 kbit/s.
- Sonderrufnummern und Rufnummernsperrern. Verbindungen zu Sonderdiensten werden von VOICECOM im Rahmen des rechtlich Zulässigen und der technischen und betrieblichen Möglichkeiten von VOICECOM zur Verfügung gestellt.
- VOICECOM behält sich vor, unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden einzelne Zielrufnummern, Gruppen von Zielrufnummern oder spezielle Ländervorwahlen zu sperren. Eine Liste der jeweils gesperrten Rufnummern stellt VOICECOM dem Kunden auf Anfrage zur Verfügung.
- Die Nutzung von Call-by-Call sowie CPS-Angeboten ist nicht möglich.

Die Notruffunktion ist abhängig von der Verfügbarkeit des Kunden IP-Netzwerkes.

## 3 Zusätzliche Optionen und Dienstleistungen

### 3.1 Rufnummern/Rufnummernportierung

VOICECOM stellt dem Kunden zur Erbringung der Dienstleistungen optional gegen Entgelt Festnetzrufnummern zur Verfügung. Bereits bestehende Rufnummern in Festnetzen können auf Wunsch des Kunden entsprechend den gesetzlichen Richtlinien und den zwischen den Telekommunikations-anbietern standardisierten Abläufen portiert werden.

Sofern der Kunde nach Beendigung des Vertrages von seinem gesetzlichen Anspruch zur Übertragung einer ihm zugeteilten Rufnummer zu einem anderen Anbieter (Portierung) Gebrauch macht, hat VOICECOM das Recht, die vertraglichen Leistungen bis zu vier Tage vor dem Vertragsende einzustellen, falls dies aus abwicklungstechnischen Gründen bei der Portierung erforderlich ist. Die Portierung einer Rufnummer ist nur möglich, wenn spätestens vier Wochen vor Vertragsende ein entsprechender Antrag, über den die Rufnummer aufnehmenden Anbieter bei VOICECOM eingegangen ist.

#### 3.1.1 Mitwirkung des Kunden:

Sofern der Kunde die Portierung von bestehenden Festnetzrufnummern wünscht, sind folgende Informationen vom Kunden zur Verfügung zu stellen:

- Genaue Firmenanschrift des Vertragsinhabers (z.B. anhand der aktuellen Rechnung oder der Kündigungsbestätigung des bisherigen/ehemaligen Dienstanbieters)
- Anschrift des Installationsortes (falls abweichend vom Vertragsinhabers)
- Bestehende Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen
- Informationen zu der zu portierenden Rufnummernblockgröße und ggf. der zu portierenden Einzelrufnummern
- Information zu nicht mehr benötigte Einzelrufnummern und Freigabe zu deren Kündigung
- Nach Portierung der Festnetzrufnummer ist der zuvor genutzte Anschluss des Kunden deaktiviert. Damit sind daran gekoppelte Dienste (beispielsweise: Internet, Fax) auf diesem Anschluss nicht mehr nutzbar. Sofern vertraglich nicht anders vereinbart, obliegt es dem Kunden rechtzeitig einen neuen Anschluss zu beauftragen und bereitstellen zu lassen, falls sich eine Notwendigkeit aus Sicht des Kunden ergibt.

### 3.2 Flatrates

Die Nutzung von Flatrates der Produkte VCCconnect, VCCconnect Corporate und VCCconnect Hybrid ist nur zulässig, wenn der Kunde sämtliche SIP-Trunk und/oder ISDN-Anschlüsse der TK-Anlage ausschließlich mit VOICECOM Anschlüssen versorgt, für sämtliche SIP-Trunk und/oder ISDN-Anschlüsse die VOICECOM Flatrates bucht diese dauerhaft für sämtliche SIP Trunk und/oder ISDN Anschlüsse nutzt und für alle Flatrates gebucht hat.

VOICECOM bietet Flatrates nur auf einer "Fair Use"-Basis an. Näheres ist in der Flatrate Fair Use Policy geregelt.

### 3.2.1 Flatrate Fair Use Policy

#### I Grundsatz der Fair-Use-Policy

Telekommunikations-Flatrates sollen den Kunden oder Kunden-Gruppen nutzungsunabhängige Kostenstabilität und -sicherheit bei der Nutzung von Telekommunikationsleistungen geben. Die Ressourcenplanung auf Seiten des Anbieters unterstellt eine allgemein intensive Nutzung der Tarife und pro Kunde eine Nutzung, die maximal das Dreifache an Nutzung der Telekommunikationsleistung eines durchschnittlichen Kunden im gleichen Flatrate Tarif und Betrachtungszeitraum, unterstellt. Das so für die Gesamtheit der Kunden entstehende Ressourcenvolumen deckt auch gelegentliche Nutzungsspitzen einzelner Kunden, die einen über eine solche Ressourcenplanung hinausgehenden Bedarf an Telekommunikationsleistung haben, ab.

Als Anbieter vertrauen wir darauf, dass die Einräumung eines Flatrate-Tarifs von den Kunden nicht zu missbräuchlicher Nutzung der Telekommunikationsleistungen führt.

Zur Sicherung der Ressourcenplanung und technischen Stabilität der Systeme im Interesse aller vertragstreuen Kunden schließen wir – wie branchenüblich - im Rahmen einer Fair-Use-Policy missbräuchliche Nutzungen des Flatrate-Tarifs, wie im Folgenden definiert, aus. Wir behalten uns das Recht zur Suspendierung des Kunden, zur Kündigung und zum Schadensersatz nach schriftlicher Mitteilung des Missbrauchsverdachts und Aufforderung zur Änderung des Nutzungsverhaltens vor.

#### II Missbräuchliche Nutzungsszenarien von Flatrates

Bei der Nutzung eines von uns angebotenen Flatrate-Tarifs ist der Kunde verpflichtet, folgende missbräuchliche Nutzungen zu unterlassen:

- keine anderen Verbindungen als direkte Mensch-zu-Mensch-Sprachtelefonie zu Teilnehmern herzustellen; Machine-2-Machine Kommunikation und IoT-Verbindungen sind in diesen Tarifen ausdrücklich ausgeschlossen.
- keine Verbindungen herzustellen, die Auszahlungen oder andere Gegenleistungen an den Kunden oder an Dritte zur Folge haben oder haben sollen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist;
- keine Verbindungen herzustellen, um Dritten die Nutzung der Telekommunikationsleistung zu ermöglichen oder um diese anderweitig an Dritte weiterzugeben;
- die Tarife nicht zum Anbieten von Telekommunikations- und Mehrwert-, Call-Center- oder Telefonvertriebsdiensten oder für Massenkommunikationsdienste oder für SMS/MMS Kampagnen o.ä. zu nutzen;
- keine dauerhafte Anrufweiterleitungen von Anschlüssen / TK-Systemen herzustellen, für die keine Flatrate beauftragt wurde, über solche, für die eine Flatrate beauftragt wurde;
- keine automatisierten, nicht-manuellen Wahlvorgänge zu veranlassen, beispielsweise zum Zwecke der Fernüberwachung von technischen Geräten, zum Beispiel der der Anbindung von Live-Cams;

- keine gemischte Nutzung verschiedener VCCconnect oder VCCconnect Corporate Flatrate-Optionen an einem Standort zu betreiben. Die gewählte Flatrate-Option muss für alle gebuchten Trunks bzw. Call Limits gleich sein.

## **II Verletzung der Fair Use Policy und Rechtsfolgen davon**

Der Kunde verletzt die Fair-Use-Policy, wenn er entweder Ziffer 2 verletzt oder Telekommunikationsleistung in einem Umfang in Anspruch nimmt, der das Dreifache an Nutzung der Telekommunikationsleistung eines durchschnittlichen Kunden im gleichen Flatrate Tarif und Betrachtungszeitraums überschreitet.

Der Betrachtungszeitraum ist stets ein ununterbrochener Zeitraum von 8 Wochen.

Wenn wir eine Überschreitung oder eine missbräuchliche Nutzung nach dieser Fair-Use-Policy feststellen, werden wir den Kunden zunächst schriftlich darauf hinweisen und auffordern, das Nutzungsverhalten anzupassen.

Passt der Kunden sein Nutzungsverhalten während eines weiteren Betrachtungszeitraums nach schriftlichem Hinweis nicht an, behalten wir uns als Anbieter des Flatrate-Tarifs vor, Verbindungen, die einen Verstoß gegen die o.g. Vereinbarungen darstellen, mit den Verbindungspreisen gemäß der jeweils gültigen Preisübersicht ab der ersten Minute (also nicht flat) abzurechnen, wenn und soweit der Kunde Telekommunikationsleistungen in Anspruch nimmt. Wir behalten uns weiterhin vor, die Leistung zum Schutz berechtigter, billiger Interessierter zu suspendieren.

Das Recht zur Kündigung der Flatrate-Optionen durch uns als Anbieter wegen eines gravierenden Verstoßes gegen die Pflichten dieser Fair Use Policy wird vereinbart. Das beidseitige Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt stets unberührt.

### 3.3 Minutenpakete

Die Buchung von Minutenpaketen erfolgt bei Neubestellungen von SIP-Trunks zum Aktivierungsdatum des Trunks. Zu- und Abbuchungen sind zum Monatswechsel möglich. Erfolgt die Neubuchung des SIP-Trunks mit Minutenpaket nicht zum Monatsersten, sondern im laufenden Monat, erfolgt eine anteilige Buchung der Inklusivminuten und des Paketpreises auf Basis der verbleibenden Tage des betreffenden Monats (z.B. 1/28, 1/30 oder 1/31 je Kalendertag).

Nicht verbrauchte Inklusivminuten verfallen zum Monatsende und sind nicht auf den nächsten Monat übertragbar. Nach Verbrauch der Inklusivminuten gelten die für die jeweiligen Ziele gültigen Minutenpreise gemäß der vereinbarten Preisliste in Anlage 2 des Vertrages.

### 3.4 Option 0900 Rufnummerngasse

Bei Rufnummern der 0900-Gasse handelt es sich um sog. Offline gebillte Premium-Dienste.

#### 3.4.1 Nutzungsvoraussetzung

Anrufe zu 0900-Rufnummern sind standardmäßig durch VOICECOM freigeschaltet.

#### 3.4.2 Kosten

Der jeweilige Preis für die Verbindung zu einer 0900-Rufnummer wird bei Beginn der Verbindung kostenlos angesagt. Hier gelten die Bestimmungen des TKG §66a-g.

#### 3.4.3 Haftung

VOICECOM ist nicht für den Inhalt, Qualität, Preisgestaltung und den Abrechnungszeitpunkt verantwortlich. VOICECOM ist nicht verpflichtet, die Inanspruchnahme dieser Dienste durch Ihre Endkunden zu überwachen oder einzuschränken.

Der Kunde verpflichtet sich die Leistungen zu bezahlen und setzt sich bei Unklarheiten direkt mit dem Dienstanbieter in Verbindung.

Falls VOICECOM von Beauftragten Dritten (Bundesnetzagentur, Telekom Deutschland GmbH, Bedarfsträger) explizit auf missbräuchliche Nutzung von einzelnen Diensten der 0900-Gasse hingewiesen wird oder für einzelne dieser Rufnummern Abrechnungsverbote der Bundesnetzagentur zu beachten hat, wird VOICECOM ausnahmsweise die Erreichbarkeit dieser Rufnummern einseitig und ohne Ankündigung einschränken.

## 4 Buchung, Kündigung

VCCconnect Dienste sowie sonstige Dienstleistungen von VOICECOM können schriftlich und telefonisch vom Kunden beauftragt (gebucht) werden. Der Kunde kann den Kreis der Berechtigten, die zur Durchführung von Bestellungen befugt sind, schriftlich gegenüber VOICECOM einschränken. VOICECOM wird deshalb Aufträge auch nur von diesem Personenkreis akzeptieren.

VOICECOM berechnet die Leistung, insbesondere die monatliche Grundgebühr – ab dem Zeitpunkt, ab dem der SIP-Trunk aktiv geschaltet wurde. Falls der bisherige Netzbetreiber die Portierung der Rufnummer erst zu einem späteren Zeitpunkt zulässt, kann VOICECOM für den Zeitraum eine temporäre Rufnummer zur Verfügung stellen.

Ein Tarifwechsel ist frühestens nach Ablauf der jeweiligen Mindestvertragslaufzeit möglich. Verbunden mit dem Tarifwechsel ist der Beginn einer neuen Mindestvertragslaufzeit mindestens in der Dauer der initialen Vertragslaufzeit verbunden, sofern die Partei nichts Anderes schriftlich vereinbaren.

Für Upgrades auf eine höhere Anzahl Kanäle gelten die jeweils gültigen Tarife aus dem Vertrag. Verbunden mit dem Upgrade ist der Neubeginn einer Mindestvertragslaufzeit von mindestens 12 Monaten, falls sie Restlaufzeit des Vertrages kleiner oder gleich 12 Monate ist.

Ein Downgrade auf eine geringere Anzahl von Kanälen ist frühestens zum Ende der Mindestvertragslaufzeit möglich.



## 5 Rechnungstellung

### 5.1 Automatische Rechnungstellung

Die Rechnungstellung erfolgt für alle VCConnect-Kanäle einmal monatlich. Auch die Kündigung ist, je nach eventueller Vertragsfrist, monatlich möglich.

### 5.2 Einzelverbindungsachweis (CDR)

Alle externen Gespräche, die über VCConnect geführt werden, generieren Kommunikationsdatensätze (Call Detail Records/CDR). Über Operator können diese CDR von autorisierten Benutzern durchsucht werden, um Gesprächsdaten zu erfassen. Darüber hinaus können die CDR für Analysezwecke oder zur Verarbeitung über Operator heruntergeladen werden.

## 6 Operator Online

VOICECOM stellt allen Kunden das Web Tool Operator Online zur Verfügung. Mit Operator Online hat der Kunde die Möglichkeit, Einstellungen für VCCconnect vorzunehmen sowie Rechnungen online abzurufen.

System- und Installationsvoraussetzungen:

Operator Online ist erreichbar über den Link <https://VOICECOM-operator.de/site/loginform>. Zur Registrierung wird die Kontakt-ID benötigt. Diese Daten werden Neukunden von VOICECOM zur Verfügung gestellt. Sollte die Kontakt-ID nicht mehr vorliegen, so kann diese beim VOICECOM Kundenservice in Erfahrung gebracht werden.

## 7 Weiterentwicklung von Diensten

VOICECOM behält sich das Recht vor, die angebotenen Dienste und Funktionen weiterzuentwickeln, zu verbessern oder auch einzustellen. Im Falle der Einstellung eines Dienstes wird der Kunde spätestens drei Monate vorher darüber in Kenntnis gesetzt.

## 8 Entstörung

Störungen und Leistungseinschränkungen wird VOICECOM entsprechend des definierten Service Level Agreements beheben und den Kunden entsprechend informieren. Meldungen über Störungen und Einschränkungen nimmt der VOICECOM-Kundenservice entgegen. Soweit vertraglich nicht anderes vereinbart, gilt der Service Level „Standard“. Der Leistungsumfang der einzelnen Service Level sind dem Dokument „Service Level Agreements“ zu entnehmen, welcher ebenfalls Bestandteil des Vertrages ist.

Zeitweilige Störungen oder Unterbrechungen der VOICECOM-Dienstleistungen können sich aus Gründen höherer Gewalt, einschließlich Streiks, Aussperrungen und behördlichen Anordnungen sowie wegen technischer Änderungen und Verbesserungen sowie Wartungsarbeiten an den Anlagen von VOICECOM ergeben. Dies gilt entsprechend für Störungen von Telekommunikationsdienstleistungen Dritter, die VOICECOM zur Erbringung ihrer Dienstleistungen benutzt.

Entstörung von Microsoft Teams oder anderen Microsoft Anwendungen und/oder Systemen, die für damit verbundene VCCconnect Dienste erforderlich sind, gehören nicht zum Leistungsumfang von VOICECOM und obliegen dem Kunden.

## 9 Kunden-Hotline

Unter einer Servicenummer erreicht der Kunde aus dem VOICECOM Netz den VOICECOM Kundenservice, zu den jeweils in den Preislisten angegebenen Preisen. Dort erhält er Informationen zum VOICECOM Netz, zur virtuellen TK Anlage, zu Tarifen, Endgeräten, Diensten, International Roaming, zur Kartenfreischaltung oder zur Rechnung.

Hotline	+49 9923 80109-0
Erreichbarkeit:	24h x 7 (Außerhalb den üblichen Geschäftszeiten über die Notfallhotline 09923 – 80109-887)
Supportstunden:	Mo.–Do. 08:00–12:00 Uhr & 13:00-17:00 Uhr Fr. 08:00–12:00 Uhr & 13:00–15:00 Uhr

## Anhang A - Richtlinien für die Sicherung von IP-Telefonanlagen

### 1) Sorgfältiger Umgang mit Login Daten

Gehen Sie sorgfältig mit den Login Daten um, die Zugang zum Verwaltungsbereich der Telefonanlage bieten. Beschränken Sie den Zugang zu Ihrer Telefonanlage auf die Personen, die die Anlage installieren und verwalten.

### 2) Differenzierung von SIP-Benutzername und Nebenstellenummer

Verwenden Sie zur Bezeichnung der lokalen Geräte nach Möglichkeit nicht die Nebenstellenummer des Benutzers, sondern abweichende SIP-Benutzernamen. Nebenstellenummern haben im Allgemeinen dasselbe Format; sorgen Sie dafür, dass Ihre SIP-Benutzernamen einmalig sind.

### 3) Verwendung starker Kennwörter

Insbesondere, wenn Maßnahme 2 nicht möglich ist, müssen für Ihre lokalen SIP-Benutzer starke SIP-Kennwörter definiert werden. Wenn SIP-Benutzernamen erraten werden können, da sie dasselbe Format wie die Nebenstellenummern haben, dürfen auf keinen Fall voreingestellte Kennwörter wie „0000“ oder „123456“ verwendet werden. Natürlich ist es ganz allgemein immer wichtig, starke Kennwörter zu verwenden.

### 4) Schutz der Telefonanlage durch eine Firewall

Schirmen Sie Ihre Telefonanlage mit einer Firewall vor sämtlichem Verkehr ab und programmieren Sie nur die benötigten Ausnahmen ein. Beispielsweise den Verkehr vom und zum internen Netz, damit sich die Geräte an der Telefonanlage anmelden können. Außerdem muss mit Blick auf den VCConnect-SIP-Trunk der Verkehr vom und zum VOICECOM-Netz zugelassen werden. Wenn manche Ihrer Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, sollten für sie Ausnahmen einprogrammiert werden.

### 5) Aktualisierung der Telefonanlage

Installieren Sie immer die aktuellen Software- und Sicherheitsupdates des Herstellers Ihrer Telefonanlage. So verhindern Sie, dass Ihre Anlage unnötigen Sicherheitsrisiken ausgesetzt wird.

### 6) Sperrung von Verkehrsklassen

Wenn Sie zu einer spezifischen Verkehrsklasse keinen ausgehenden Verkehr erwarten, sollten Sie diese Klasse vorsorglich sperren. In Operator Online können Sie spezifische Verkehrsklassen auf Kundenebene oder individuell auf SIP-Trunk-Ebene sperren. So können Sie den Schaden im Falle eines Missbrauchs begrenzen.

### 7) Sorgfältiger Umgang mit SIP-Daten

Gehen Sie sorgfältig mit SIP-Daten um, nicht nur mit denen der lokalen Geräte und der

Benutzer, sondern auch mit den Authentifizierungsdaten des SIP-Trunks gegenüber VOICECOM. Begrenzen Sie die Zahl der Personen, die Zugang zu diesen Daten haben.

#### 8) Kopplung Ihrer WAN-IP-Adresse an Ihren SIP-Trunk

Begrenzen Sie den ausgehenden SIP-Verkehr zum VOICECOM-SIP-Proxy auf den SIP-Verkehr, der von Ihrer WAN-IP-Adresse ausgeht. So verhindern Sie, dass mit Ihren Authentifizierungsdaten von einem anderen Standort aus ein SIP-Trunk eingerichtet wird. Sie können dies je SIP-Trunk in Operator Online unter „Erweiterte Einstellungen > IP-Whitelist“ einstellen. Je SIP-Trunk können mehrere IP-Adressen definiert werden.

Abschließend weist VOICECOM Sie darauf hin, dass die Nutzung und Sicherung externer Geräte, etwa von Telefonanlagen, in Ihrer eigenen Verantwortung liegt. VOICECOM übernimmt hierfür keinerlei Haftung.